

G-Power UM fjärrvärmecentral

G-Power UM är vår nya serie av kompakta fjärrvärmecentraler.

Avsikten med designen är att centralen ska vara enkel att både installera och använda med servicevänligt placerade komponenter för lång och problemfri drift, faktorer som gör att G-Power UM är i en klass för sig.

G-Power UM fjärrvärmecentral kan installeras mot vägg eller fristående med golvstativ och lämpar sig för både nybyggnads- och renoveringsobjekt. G-Power UM som alla våra centraler är tillverkad i enlighet med tillämpliga regler och direktiv. G-Power UM är ett bekymmersfritt och pålitligt värmesystem, som garanterar en jämn och behaglig rumstemperatur och tillräckligt med varmt vatten.

Utrustning

I de G-Power UM fjärrvärmecentralerna finns följande standardutrustning:

- Isolerade lödda värmeväxlare
- Elektroniska ställdon till värmenätet och för regleringen av tappvattnet
- Cirkulationspumpar för uppvärmning och VVC
- Smutsfilter
- Värmeledningsnätets fyllnadsventil, matningsventil för kallvatten och ventiler för VVC-pumpen

Tilläggsutrustning

- Mätsträcka passbit
- Trepunktsmätning
- Krisskoppling
- 4-punktsmätning
- Tryckdifferensregulator
- Vattenmätare

- Tillverkad i Finland
- Lätt och kompakt konstruktion
- Enkel att installera och underhålla
- Högklassiga komponenter
- Lödda plattvärmeväxlare, värmeytskivornas material är av syrabeständigt stål
- Climatix DUC modulärt och skalbart styrsystem som kan kompletteras med flera olika kommunikationsmoduler

Tekniska data	UMi	UMa
Effekt varmvatten	100 kW	120 / 140 kW
Effekt uppvärmning	70 / 100 kW	150 / 200 kW
Höjd, mm	1060-1800	1060-1800
Bredd, mm	1175	1355
Djup, mm	450	450
Automation / Styrcentral	Siemens Climatix *	
Styrventiler	Siemens	

* Kan även fås med andra styrcentraler

