

Pivaset



Prislista



Pivaset



År 1990 grundades Pivaset Oy och slogs samman 31.12.2016 med Gebwell Oy och är nu en del av Gebwell Group. Pivaset förblir som Gebwell Oy:s bifirma och brandsläckarprodukter säljs även i fortsättningen under Pivaset firma. Vår professionella design-, produktions- och säljpersonal garanterar våra kunder säkra, högkvalitativa och snabba tjänster. Produktutvecklingen av brandposter började 1993 och fortsätter fortfarande.

Finskt kvalitet

Vi tillverkar snabbrandposter med finska krafter enligt EN 671-1-standard. Basmodellerna av snabbrandposterna är gjorda av 1,25 mm och rullarna av 1 mm:s stålplåt och är epoxibelagda. Snabbrandpostskåpen är tillverkade av 1,25 mm och rullarna av 1 mm:s stålplåt och de är epoxipulverlackerade. Rullarna är alltid målade i rött. Skåpen har tre standardfärger: vit, grå och röd. Vi levererar även andra färger på beställning.

Skåpen har en svetsad, styv bakväg och dörrarna är förstärkta. Skruvar med justerbara gångjärn är gjorda av stål. Dörren har ett speciellt lås med brytbart låsskydd. Dörrarna går att öppna 180

grader, så att den slangrulle som är installerad på dörren fungerar obehindrat. Rullarnas nav är av specialgjutet gjutjärn och har trycktestats.

Slangarna för snabbrandposterna har tillverkats enligt standarden EN 694. Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett polyestertyg. Driftstrycket är 1,2 MPa och sprängtryck 9 MPa (+ 20C). Alternativt levererar vi brandpostskåp med nitrit / PVC-slang med ett arbetstryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 4 MPa (+ 20C). Den lätta slangen är i enlighet med sitt namn lätt att hantera, men vi rekommenderar inte att den används för kontinuerlig tvättanvändning på golvytor som slits. Slang-/ sprutrörshållaren förhindrar att slangen fastnar i dörrspringan. Alla skåpmodeller har en fjäderförstärkt matningsslang. Brandpostskåp är utrustade med rakt eller dim strålrör och 1 "avstängningsventil.

Med nedsänkingsramen kan skåpet delvis sänkas till önskat djup.

Flexibilitet och serviceförmåga är våra kännetecken! Produkternas struktur och dimensionering kan vid behov ändras enligt kundens önskemål.



Brandpostskåp

3

Basmodeller	3
Mini modeller	3
Horisontella modeller	4
Vertikala modeller	4
Smala modeller	5
Renoveringsmodeller	7
Brandisolering	7
Värmeisolering	8
Modeller av rostfritt stål	8
Industrimodeller	9



Slangrullar

10

Basmodeller	10
Fjäderåterkopplingsrullar	12
Industrimodeller	12
Modeller av rostfritt stål	12
Pelarbrandposter	13



Slangvagnar

14

Basmodeller	14
Industrimodeller	14
RST-slangvagnar	15
Bevattningskärror	15

Slangar

16

Slangar	16
Slangkombinationer	16

Övriga släckningsprodukter

17

Nedsänkingsram	17
Lås	17
Positionsmarkörer	17
Strålrör	17
Brandsläckarskåp	18
Standardskåp	18
Brandsläckare	19
Eldarbetsvagnar	19
Brandfilter	19



PV-10 Brandpostskåp**Bredd 690 x höjd 690 x djup 290 mm**

Skåpen av utanpåliggande modell kan man delvis sänka till önskat djup genom att använda en särskild nedänkningsram (se sidan 17).

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953302	PV-10	* 19mm/20m	grå	657,00
2953304	PV-10	* 19mm/25m	grå	677,00
2953306	PV-10	* 19mm/30m	grå	694,00
2953308	PV-10	19mm/40m	grå	733,00
2953310	PV-10	19mm/45m	grå	753,00
2953312	PV-10	* 25mm/20m	grå	687,00
2953314	PV-10	25mm/25m	grå	712,00
2953316	PV-10	25mm/30m	grå	735,00
2953392	PV-10	* 19mm/20m	vit	657,00
2953393	PV-10	* 19mm/25m	vit	677,00
2953394	PV-10	* 19mm/30m	vit	694,00
2953396	PV-10	19mm/40m	vit	733,00
2953397	PV-10	19mm/45m	vit	753,00
2953402	PV-10	* 25mm/20m	vit	687,00
2953403	PV-10	25mm/25m	vit	712,00
2953404	PV-10	25mm/30m	vit	735,00

* = Finns även i 245 djup.

Nedsänkingsram**Dimensioner**

2954792	690x690x40mm	grå	46,00
2954793	690x690x40mm	vit	46,00

Moms 0%

PV-10 med nedsänkingsram

Brandpostskåpets golvställning**Bredd 850/1145 x höjd 1900 x djup 260 mm**

Golvställning för brandpostskåp, där väggplacering inte är möjlig. Golvställningens färg som standard är röd, kan även fås som vit och grå.

Artikelnr	Modell	Bredd	Färg	Pris e
2953405	PV-10	850mm	röd	433,00
2953406	PV-102	1145mm	röd	464,00
2953407	PV-202	850mm	röd	433,00

Moms 0%**PV-9 Mini Brandpostskåp****Bredd 550 x höjd 550 x djup 245 mm**

Mycket litet brandpostskåp. Utanpåliggande modellen kan delvis sänkas ned till önskat djup med användande av en särskild nedsänkingsram på sidan 17.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953298	PV-9	19mm/15m	grå	713,00
2953299	PV-9	19mm/20m	grå	732,00
2953288	PV-9	19mm/15m	vit	713,00
2953289	PV-9	19mm/20m	vit	732,00

Nedsänkingsram**Dimensioner**

2954790	550x550x40mm	grå	46,00
2954791	550x550x40mm	vit	46,00

Moms 0%

Skåpen levereras normalt för högerhänta (som på bilderna). Vänsterhänt fås på särskild begäran. Skåpet kan ändras till vänsterhänt även efteråt. Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sidan 9.

PV-102 Brandpostskåp

Bredd 990 x höjd 690 x djup 290 mm

I skåpet finns plats för brandsläckare. Utanpåliggande modellens skåp kan delvis nedsänkas till önskat djup genom att använda en särskild nedsänkingsram på sidan 17.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953332	PV-102	* 19mm/20m	grå	750,00
2953334	PV-102	* 19mm/25m	grå	768,00
2953336	PV-102	* 19mm/30m	grå	789,00
2953338	PV-102	19mm/40m	grå	826,00
2953339	PV-102	19mm/45m	grå	846,00
2953340	PV-102	* 25mm/20m	grå	780,00
2953342	PV-102	25mm/25m	grå	803,00
2953344	PV-102	25mm/30m	grå	828,00
2953411	PV-102	* 19mm/20m	vit	750,00
2953412	PV-102	* 19mm/25m	vit	768,00
2953413	PV-102	* 19mm/30m	vit	789,00
2953415	PV-102	19mm/40m	vit	826,00
2953416	PV-102	19mm/45m	vit	846,00
2953418	PV-102	* 25mm/20m	vit	780,00
2953419	PV-102	25mm/25m	vit	803,00
2953420	PV-102	25mm/30m	vit	828,00

* = Finns även i 245 djup. Välj en brandsläckare på.

Nedsänkingsram	Dimensioner mm		
2954796	990x690x40	grå	58,00
2954797	990x690x40	vit	58,00

Moms. 0%



PV-102 och nedsänkingsram

PV-202 Brandpostskåp, utanpåliggande modell

Bredd 690 x höjd 990 x djup 290 mm

I skåpet finns plats för brandsläckare. Utanpåliggande modellens skåp kan delvis nedsänkas till önskat djup genom att använda en särskild nedsänkingsram på sidan 17.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953345	PV-202	* 19mm/20m	grå	750,00
2953346	PV-202	* 19mm/25m	grå	768,00
2953347	PV-202	* 19mm/30m	grå	789,00
2953348	PV-202	19mm/40m	grå	826,00
2953388	PV-202	19mm/45m	grå	846,00
2953349	PV-202	* 25mm/20m	grå	780,00
2953350	PV-202	25mm/25m	grå	803,00
2953351	PV-202	25mm/30m	grå	828,00
2953361	PV-202	* 19mm/20m	vit	750,00
2953362	PV-202	* 19mm/25m	vit	768,00
2953363	PV-202	* 19mm/30m	vit	789,00
2953365	PV-202	19mm/40m	vit	826,00
2953366	PV-202	19mm/45m	vit	846,00
2953368	PV-202	* 25mm/20m	vit	780,00
2953369	PV-202	25mm/25m	vit	803,00
2953370	PV-202	25mm/30m	vit	828,00

* = Finns även i 245 djup. Välj en brandsläckare på sidan 19.

Nedsänkingsram	Dimensioner mm		
2954796	690x990x40	grå	58,00
2954797	690x990x40	vit	58,00

Moms. 0%



PV-202 och nedsänkingsram

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sida 9.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-142 Smalt brandpostskåp**Bredd 790 x höjd 790 mm**

En smal modell i djupmönstret, som passar för smala utrymmen, som tex. korridorer. Ett skåp av utanpåliggande modell kan man delvis sänka till önskat djup genom att använda en separat nedsänkingsram.

Artikelnr Modell Slang Ø/L Skåpets Färg Pris e Djup

2953372	PV-142	19mm/15m	140mm	grå	686,00
2953374	PV-142	19mm/20m	140mm	grå	706,00
2953376	PV-142	19mm/25m	140mm	grå	725,00
2953301	PV-142	19mm/30m	140mm	grå	743,00
2953378	PV-142	25mm/15m	140mm	grå	715,00
2953303	PV-142	25mm/20m	140mm	grå	740,00
2953352	PV-162	19mm/20m	160mm	grå	706,00
2953354	PV-162	19mm/25m	160mm	grå	725,00
2953356	PV-162	19mm/30m	160mm	grå	743,00
2953358	PV-162	25mm/20m	160mm	grå	740,00
2953309	PV-162	25mm/25m	160mm	grå	764,00
2953322	PV-182	19mm/20m	180 mm	grå	706,00
2953324	PV-182	19mm/25m	180 mm	grå	725,00
2953326	PV-182	19mm/30m	180 mm	grå	743,00
2953328	PV-182	25mm/25m	180 mm	grå	764,00
2953330	PV-182	25mm/30m	180 mm	grå	789,00
2953652	PV-142	19mm/15m	140mm	vit	686,00
2953653	PV-142	19mm/20m	140mm	vit	706,00
2953654	PV-142	19mm/25m	140mm	vit	725,00
2953305	PV-142	19mm/30m	140mm	vit	743,00
2953656	PV-142	25mm/15m	140mm	vit	715,00
2953307	PV-142	25mm/20m	140mm	vit	740,00
2953662	PV-162	19mm/20m	160mm	vit	706,00
2953663	PV-162	19mm/25m	160mm	vit	725,00
2953664	PV-162	19mm/30m	160mm	vit	743,00
2953666	PV-162	25mm/20m	160mm	vit	740,00
2953311	PV-162	25mm/25m	160mm	vit	764,00
2953672	PV-182	19mm/20m	180 mm	vit	706,00
2953673	PV-182	19mm/25m	180 mm	vit	725,00
2953674	PV-182	19mm/30m	180 mm	vit	743,00
2953676	PV-182	25mm/25m	180 mm	vit	764,00
2953677	PV-182	25mm/30m	180 mm	vit	789,00

Nedsänkingsram**Dimensioner**

2954794	790x790x40 mm	grå	53,00
2954795	790x790x40 mm	vit	53,00

Moms. 0%

PV-142 och nedsänkingsram

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sida 9.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-30 Smalt brandpostskåp vid slutdörren

Bredd 300 x höjd 700 x djup 690 mm

Artikelnr	Modell	Färg	Pris e
2953398	PV-30	vit	670,00

Nedsänkingsram Dimensioner

2953385	300x700x40 mm	vit	47,00
---------	---------------	-----	-------

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.

Skåpet kan man delvis sänka till önskat djup med användande av en separat nedsänkingsram på sidan 17.



PV-302 Smalt brandpostskåp vid slutdörren - i skåpet finns plats för brandsläckare

Bredd 300 x höjd 990 x djup 690 mm

I skåpet finns plats för brandsläckare. Skåpet kan man delvis sänka till önskat djup med användande av en separat nedsänkingsram på sidan 17.

Artikelnr	Modell	Färg	Pris e
2953408	PV-302	vit	761,00

Nedsänkingsram Dimensioner

2953386	300x990x40 mm	vit	58,00
---------	---------------	-----	-------

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.



Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ● ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sida 9.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-142 S saneringsbrandpost**Bredd 790 x höjd 790 x djup 240 mm (140)**

Planerad för gamla byggnader, där de utnyttjar de gamla brandposturtagen. Skåpdelen är 140 mm djup och den täcker öppningen. Skåpet har ingen bakre vägg och rullen sjunker ner i den gamla öppningen 100 mm. Vid behov kan man ändra skåpdelen djup och rullen kan man ändra helt och hållet, begär offert.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2953384	PV-142S	19mm/30m	743,00
2953387	PV-142S	25mm/20m	731,00

Moms. 0%

Alla skåpmodeller är utrustade med en förlängning av slang eller strålrör, som hindrar slangen att fastna i dörren.

Dörren har ett med brytbart låsskydd utrustat speciallås.

**Eldfasta brandposter**

Väggar isolerade inifrån med EI-30 eller EI-60 brandull dörren undantagen. I övrigt motsvarar basmodellen visavi material och mått.

Infällt modell 30 mm brandisolator

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954800	PV-20E3	690x690x290	946,00
2954810	PV-104E3	990x690x290	1125,00
2954820	PV-204E3	690x990x290	1125,00

Moms 0%

+nedsänkingsram 40x40

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximalt 19 mm/30 m eller 25 mm/25 m.

Infällt modell 60 mm brandisolering

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954830	PV-21E6	790x790x350	1026,00
2954840	PV-114E6	1150x790x350	1207,00
2954850	PV-214E6	790x1150x350	1207,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximalt 19 mm/45 m eller 25 mm/30 m.



Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sida 9.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

Värmeisolerade brandpostskåp med värmare Värmeisolering 19 mm cellgummi

Dubbelt isolerad dörr. Det termostatsstyrda elektriska motståndet 200 W (230 V) håller skåpets inre temperatur på + 5 grader. Om skåpet är monterat i ett vindskyddat utrymme är dess frosthärdighet -35 grader. Skåpet är därför lämpligt för kylhus och ouppvärmade lokaler och lager. I övrigt motsvarar basmodellen visavi material och mått.



Utanpåliggande modell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954900	PV-10EL	690x690x305	1137,00
2954910	PV-102EL	990x690x305	1332,00
2954920	PV-202EL	690x990x305	1332,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.

Utanpåliggande modell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954930	PV-11EL	790x790x365	1215,00
2954940	PV-112EL	1150x790x365	1411,00
2954950	PV-212EL	790x1150x365	1411,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximala slangstorlekar 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m, lätt slang 19 mm / 50 m eller 25 mm / 35 m.

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare (ovanför) eller den industriella modellen med RST-skåp, sidan 9.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

RST-brandpostskåp med målad rulle

Korrosionsbeständigt RST-brandpostskåp för krävande förhållanden. Skåpets (även låsets) material är RST. Rullen är av epoximålat stål. Motsvarar den grundläggande modellens utrustning och mått.



Utanpåliggande modell

LVI-kod	Modell	Storlek mm	Max. slangstorlek mm/m	Pris e
2955050	PV-10R	690x690x290	19/45, 25/30	827,00
2955060	PV-9R	550x550x245	19/20	827,00
2955070	PV-182R	790x790x180	19/30, 25/30	827,00
2955080	PV-102R	990x690x290	19/45, 25/30	1096,00
2955090	PV-202R	690x990x290	19/45, 25/30	1096,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Vid behov går det att få den med nedsänkingsram.

RST-brandpostskåp på RST-rulle

Korrosionsbeständig RST-brandpost för krävande förhållanden. Skåpets (även låsets) och rullens material är RST. Motsvarar den grundläggande modellens utrustning och mått.

Utanpåliggande modell

LVI-kod	Modell	Storlek mm	Max. slangstorlek mm/m	Pris e
2955000	PV-10 RR	690x690x290	19/45, 25/30	959,00
2955010	PV-9 RR	550x550x245	19/20	959,00
2955020	PV-182 RR	790x790x180	19/30, 25/30	959,00
2955030	PV-102 RR	990x690x290	19/45, 25/30	1228,00
2955040	PV-202 RR	690x990x290	19/45, 25/30	1228,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Vid behov går det att få den med nedsänkingsram.



PV-10RR

Industrimodellens brandpostskåp

Industrimodellens rymliga skåp tål ständigt hård användning. Stöddörrar med slitstarka RST-metalllock. Dessa modeller innehåller industrimodellens slangrulle, i vilken det finns en böjbar tillbaka-spolande handtag och en mässingskurva som stiger från mitten av rullen till mantelns omkrets.

PV-112 har dessutom plats för brandsläckare. Ett skåp med brandsläckare kan också fås som en vertikal modell på specialbeställning. Vi erbjuder särskilt industrimodeller med tryckklass PN 1,6 MPa.

Industrimodell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955140	PV-11T	790x790x350	894,00
2955150	PV-112T	1150x790x350	1067,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16.
Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.



Industrimodell, skåp RST (slang målad)

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955100	PV-11 TR	790x790x350	1097,00
2955110	PV-112 TR	1150x790x350	1397,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16.
Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.

Industrimodell, skåp och rulle RST

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955120	PV-11 TRR	790x790x350	1265,00
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350	1567,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 16. Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.



PV-112TRR,
industrimodell, i vilket skåpets
och rullens material är RST.
I skåpet finns plats för brandsläckare.
Välj brandsläckare på sidan 19.

BEGÄR VID BEHOV ETT ERBJUDANDE PÅ SPECIALSLANGAR

Till industrimodellerna kan man få en nedsänkingsram (s. 26) brand- eller värmeisolering och värmare.

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 8 eller den industriella modellen med RST-skåp, sida 9.
Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

Slangrullar för brandbekämpning, tvätt och bevattning...

Rullarna tillverkas av 1 mm stålskivor och epoximålas. Rullarnas nav är av specialgjutet gjutjärn och har provtryckts. Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett poyestertyg. Driftstrycket är 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20 C). Standardmodellens slang är förstärkt med ett fjädrande stöd. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-23 Slangrulle med väggmonteringsplatta Diameter 550 x djup 230 mm

Slangrulle planerad som brandpost. Vi rekommenderar en industriell modell för kontinuerlig användning. Inkluderar en brandslang och ett rakt /dimstrålrör. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, 1" avstängningsventil, anslutningsrör och spolningsknapp.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956102	PV-23	19mm/20m	436,00
2956104	PV-23	19mm/25m	455,00
2956106	PV-23	19mm/30m	473,00
2956112	PV-23	25mm/20m	467,00
2956114	PV-23	25mm/25m	492,00
2956116	PV-23	25mm/30m	516,00
2956101	PV-23	utan slang/su	264,00

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombinationen enligt föregående användning på sidorna 23-24.



PV-23A Slangrulle med automatisk ventil Diameter 550 x djup 230 mm

Slangrulle planerad som brandpost. Inkluderar en brandslag och ett rakt/dimspolrör. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, spolningsknapp och automatisk ventil. Sammanslagets storlek är ¾".

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956502	PV-23A	19mm/20m	514,00
2956504	PV-23A	19mm/25m	533,00
2956506	PV-23A	19mm/30m	550,00
2956512	PV-23A	25mm/20m	545,00
2956514	PV-23A	25mm/25m	569,00
2956516	PV-23A	25mm/30m	592,00

Moms. 0%



Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-60 Slangrulle, tung modell**Bredd 550 x höjd 550 x djup 600 mm**

Väggmonterad eller golvmonterad modell avsedd för tung användning. Innehåller en brandslang, ett rakt/dimstrålrör, en 1" avstängningsventil och en återspolningsvev. Rulle 1" inre gänga för matarrör.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956302	PV-60	19mm/30m	618,00
2956304	PV-60	19mm/40m	654,00
2956306	PV-60	19mm/50m	692,00
2956308	PV-60	19mm/60m	731,00
2956310	PV-60	19mm/70m	768,00
2956312	PV-60	19mm/80m	806,00
2956314	PV-60	19mm/90m	846,00
2956316	PV-60	25mm/30m	666,00
2956318	PV-60	25mm/40m	715,00
2956320	PV-60	25mm/50m	764,00
2956322	PV-60	25mm/60m	813,00
2956324	PV-60	25mm/70m	859,00
2956300	PV-60	industrimodell utan slang/ strålrör	418,00

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.

Väggmonterad eller golvmonterad
PV-60 slangrulle
är avsedd för tung användning.

**PV-22 Minirulle med väggmonteringsplatta****Diameter 390 x djup 250 mm**

Extremt kompakt stålslangrulle. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, 1" avstängningsventil, anslutningsrör och spolningsknapp. I brandpostslangen på 19 mm utrustade rullen finns ett rakt/dimspolrör och i 16 mm bevattningsslangens rulle finns en bevattningspistol.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956352	PV-22	16mm/25m	283,00
2956442	PV-22	19mm/15m	343,00
2956443	PV-22	19mm/20m	362,00
2956350	PV-22	utan slang/strålrör	202,00

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.

Maximalt 12 mm/ 30 m, 16 mm / 25 m eller 19 mm / 20 m.

**PV-25 Svängrulle med väggmontering, med svängarm****Diameter 550 x djup 250/300 mm**

En slangrulle utformad som en brandpost med en svängarm (utskjutning 750 mm) för att underlätta slangkoppling och spolning. Vi rekommenderar en industriell modell för kontinuerlig användning. Inkluderar en brandpostslang och ett rakt/dimstrålrör, en 1" avstängningsventil, en anslutningsslang och en återspolningsknapp.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956402	PV-25	19mm/20m	620,00
2956404	PV-25	19mm/25m	639,00
2956406	PV-25	19mm/30m	657,00
2956412	PV-25	25mm/20m	651,00
2956414	PV-25	25mm/25m	676,00
2956416	PV-25	25mm/30m	700,00
2956400	PV-25	utan slang och strålrör	446,00

Moms. 0%**PV-25**

Modellen har en svängarm för enkel nedmontering och spolning.

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.

Slangrullar av industriell och RST-modell

Lättanvända industriella modeller är konstruerade för att motstå kontinuerlig hård användning. PV-23T och PV-25T (och TR) är utrustade med ett böjbart återspolningshandtag, slangstyrning och 1" avstängningsventil. Dessa modeller inkluderar en mässingskurva som stiger från centrum av rullen till fälgen. PV-23T/TR innehåller även ett anslutningsrör och ett väggfäste. PV-25T/TR modellen har även en anslutningsslang och en svängarm PV-60 R innehåller en 1" avstängningsventil och en återspolningskammare och 1" intern-gånga för matarröret. Svängarmar för PV-25 finns också separat, fråga säljavdelningen!

RST-modell / utan slang & strålrör (R)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30	396,00
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30	667,00

Industrimodell / utan slang & strålrör (T)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30	393,00
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30	576,00

Industrimodell / utan slang & strålrör (TR)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30	585,00
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30	860,00
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70	716,00

Moms. 0%

* Slang ingår inte i priset.

Industrimodeller med tryckklass PN 1,6 MPa erbjuder vi separat. Välj slangkombinationen enligt avsedd användning på sidan 16. Slangrullarna för industrimodellen säljs också till snabbbrandposter, fråga säljavdelningen!

Slangrullar med automatisk fjäderåtergång

Rullarna har fjäderåtergång, halvrunda lås, slangstyrning och slangstoppare. Rullarnas material är målat stål eller RST Begär offert, om ni behöver ett material som är polerad RST. Finns även för svängbar slangrulle, fråga mera i butiken!

Målad, utan slang

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956444	PV-ST 14/12	16mm/15m	587,00
2956450	PV-ST 20/19	19mm/15m, 25mm/7m	937,00
2956460	PV-ST 40/19/2	19mm/30m, 25mm/25m	1463,00

RST, utan slang

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2596445	PV-ST 14/12/e	16mm/15m	922,00
2956446	PV-ST 20/19/e	19mm/15m, 25mm/7m	1471,00
2956447	PV-ST 40/19/2e	19mm/30m, 25mm/25m	2318,00

Moms. 0%

* Slang ingår inte i priset.

PV-ST20/19 (höger)

Som material till rullen kan du välja målat stål eller RST.



Produkterna på denna sida utom slang och strålrör. Välj en lämplig slangkombination på sidan 16.

Pelarpost

Pelarposten är utformad för utrymmen där väggarna är reserverade för andra användningsområden som affärer och industrihallar. Pelarposten är fäst på pelarens eller väggens arbetshöjd. Slangrullen är monterad ovanför, till exempel på ovansidan om hyllplanet.

Pelarposten kan också fästas på lätta partitioner mellanväggar beroende på sin vikt. Det är möjligt att sänka strålrörsskåpet (SV) i väggkonstruktionerna. I det här fallet går slangen inne i väggen upp i slangrullen. Brandpostrullen placeras i takkonstruktionen eller i ett förråd på baksidan av väggen eller i ett annat lämpligt utrymme.

Strålrörsskåp / pelarpost

Pelarpstens dörr finns ett speciellt lås med brytbart låsskydd. Det handmanövrerade skåpet försedd med ventil (SV) innehåller 2 slangstyrningar, u-rör (Cu 28) och 1" avstängningsventil. I det tomma skåpet (IV) ryms endast 1 st slangstyrning.

En slangrulle måste alltid väljas i par med pelarposten.

Fästelement PV-23 eller PV-60 är lämpliga för skåpet med avstängningsventil. Strålrörsskåp som levereras utan utrustning passar i par till exempel för en PV-23A brandpost med automatisk ventil. I modellerna PV-57 finns utrymme för en brandsläckare. Välj en brandsläckare på sidan 19.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e
2956100	PV-7 SV	300x300x200 mm	276,00
2956099	PV-7 IV MINI	200x250x150mm	127,00
2956093	PV-57 IV	300x800x290mm	396,00
2956094	PV-57 IV	300x800x290mm	253,00
2956441	PV slangens mellanliggande styrning		44,00

Moms. 0%



PV-23 slangrulle och
PV-7 SV pelarpost



PV-7 SV



Slangens mellanliggande styrning



PV-7 IV MINI



PV-57 SV och brandsläckare
Brandsläckare på sidan 19.

Slangvagnar för industri, tvätt och bevattning...

De epoximålade stålagnarnas rullar är tillverkade av 1 mm:s stålskiva. Rullcentrum är av specialgjutet gjutjärn och har provtryckts. Slangen är en nitril / PVC-slang med en polyestervävförstärkning. Dess bruksvikt är 1.2 MPa och fraktionerat tryck 4 MPa (+20C).

PV-85 Rulleagn

Bredd 550 x höjd 900 x djup 600 mm

Slangvagn avsedd för professionellt bruk. Innehåller brandslang, rakt/ strålrör, återspolningsknapp och matningsslang (3 m) med 1" nageslanstutning. Du kan även välja en bevattnings- eller tvättsslang.

Artikelnr	Modell	Maximal slangstorlek mm/m	Pris e
2931402	PV-85	19mm/20m	600,00
2931404	PV-85	19mm/25m	619,00
2931406	PV-85	19mm/30m	638,00
2931408	PV-85	19mm/40m	676,00
2931410	PV-85	19mm/45m	693,00
2931422	PV-85	25mm/20m	632,00
2931424	PV-85	25mm/25m	655,00
2931426	PV-85	25mm/30m	681,00
2931400	PV-85	utan slang och strålrör	440,00

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.

PV-95 Slangvagn, tung modell

Bredd 550 x höjd 950 x djup 650 mm

Industrimodell avsedd för tung användning, i vilken det ryms rikligt med slang. Innehåller brandslang, rakt/ strålrör, återspolningsvev och matningsslang (3 m) med 1" nagelanslutning.

Artikelnr	Modell	Maximal slangstorlek mm/m	Pris e
2958302	PV-95	19mm/30m	756,00
2958304	PV-95	19mm/40m	793,00
2958306	PV-95	19mm/50m	830,00
2958308	PV-95	19mm/60m	870,00
2958310	PV-95	19mm/70m	907,00
2958312	PV-95	19mm/80m	945,00
2958314	PV-95	19mm/90m	983,00
2958316	PV-95	25mm/30m	805,00
2958318	PV-95	25mm/40m	853,00
2958320	PV-95	25mm/50m	902,00
2958322	PV-95	25mm/60m	951,00
2958324	PV-95	25mm/70m	998,00
2958300	PV-95	utan slang och strålrör	557,00

Moms 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.



PV-95 R RST-slangvagn**Bredd 550 x höjd 950 mm x djup 650 mm**

Slangkärra och rulle tillverkade av rostfritt stål.

Utrustning enligt ovan.

Artikelnr	Modell	Pris e
2958400	PV-95 R utan slang och strålrör	1108,00

Moms. 0%

Välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16. Maximalt 19 mm/90 m eller 25 mm/70 m.

PV-75 Bevattningsvagn**Bredd ca 600 x höjd 1030 x djup 500 mm**

PV-75 är en lätt, robust stålvagn. Den är utrustad med antingen en 19 mm brandslang och ett rakt/ strålrör eller en 16 mm bevattningsslang och en bevattningspistol. Matningsslang (19 mm / 3 m eller 16 mm / 5 m) är utrustad med en 1" snabbkoppling.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e
2958100	PV-75	utan slang/strålrör	321,00
2958106	PV-75	16mm/15m	388,00
2958107	PV-75	16mm/20m	397,00
2958108	PV-75	16mm/25m	405,00
2958109	PV-75	19mm/15m	464,00
2958110	PV-75	19mm/20m	484,00

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 16.

Centrum av mässing.



Grässpik.

Bevattningsvagn-
PV-75

Slangar

Vår prislista är uppbyggd så att några av produkterna saknar slang och strålrör. Välj en lämplig slangkombination från tabellen nedan enligt önskad användning. Slangkombinationen innefattar slang, strålrör, stödfjäder och spännare.

PV-Brandpostslangkombination

Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett poyestertyg. Den har ett arbetstryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+ 20°C). Slangen har tillverkats enligt standarden EN 694.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e/st
2928012	PV-PPLY	19mm/15m	147,00
2928013	PV-PPLY	19mm/20m	171,00
2928014	PV-PPLY	19mm/25m	194,00
2928015	PV-PPLY	19mm/30m	217,00
2928017	PV-PPLY	19mm/40m	263,00
2928019	PV-PPLY	19mm/50m	310,00
2928021	PV-PPLY	19mm/60m	355,00
2928022	PV-PPLY	19mm/70m	401,00
2928023	PV-PPLY	19mm/80m	448,00
2928024	PV-PPLY	19mm/90m	494,00
2928033	PV-PPLY	25mm/20m	198,00
2928034	PV-PPLY	25mm/25m	222,00
2928035	PV-PPLY	25mm/30m	246,00
2928037	PV-PPLY	25mm/40m	294,00
2928039	PV-PPLY	25mm/50m	346,00
2928041	PV-PPLY	25mm/60m	398,00
2928042	PV-PPLY	25mm/70m	450,00

Moms. 0%



Brandpostslang

Den lätta slangen är en vävnadspläterad och vävnadsförstärkt polyester / EPDM-slang med ett genombrottsstryck på 9 MPa. Den lätta slangens vikt är cirka 30 viktprocent av motsvarande nitril / PVC-slang. Det rekommenderas inte att använda tvättslang på krävande golvtytor. Nitril/PVC-slangens bristnigstryck är 4MPa. Slangen har tillverkats enligt standarden EN 694.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2951969	PV-lätt slang/19mm	5,00
2951971	PV-lätt slang/25mm	6,00
2928330	PV-Brandpostslang/19mm	5,00
2928340	PV-Brandpostslang/25mm	6,00

Moms. 0%

PV-Bevattningsslangkombination

Slang och bevattningspistol avsedda för bevattning. De större storlekarna, 19 mm eller 25 mm, finns i tabellen Brandpostslangkombinationer till vänster.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e/st
2928102	PV-KALY	12mm/15m	65,00
2928103	PV-KALY	12mm/20m	70,00
2928104	PV-KALY	12mm/25m	76,00
2928112	PV-KALY	16mm/15m	68,00
2928113	PV-KALY	16mm/20m	74,00
2928114	PV-KALY	16mm/25m	82,00
2928115	PV-KALY	16mm/30m	91,00

Moms. 0%



PV-Tvättslangkombination

Slangen och strålröret avsedda för het vatten (70°C).

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Pris e/st
2928213	PV-PELY	16mm/20m	337,00
2928217	PV-PELY	16mm/40m	583,00
2928223	PV-PELY	19mm/20m	375,00
2928227	PV-PELY	19mm/40m	659,00
2928233	PV-PELY	25mm/20m	461,00
2928237	PV-PELY	25mm/40m	826,00

Alv. 0%



Tvättsslang (70°)

Tvättsslangens längd är 20 m eller 40 m.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2928430	PV-Tvättsslang/16mm	13,00
2928440	PV-Tvättsslang/19mm	14,00
2928450	PV-Tvättsslang/25mm	19,00

Moms. 0%

Bevattningsslang

12 mm tvättsslang, maximal längd 25 m, 16 mm slang maximal längd 30 m.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2928370	PV-Bevattningsslang 12mm	2,00
2928380	PV-Bevattningsslang 16mm	3,00

Moms. 0%

Separat nedsänkingsram för PV-skåp

L-formade nedsänkingsram. Skåpet kan inbäddats med ramet helt eller delvis. Måtten är skåpets yttre dimensioner x ramens bredd.

Artikelnr	Storlek	Färg	Pris e
2954782	300x300x40 mm	grå	46,00
2954784	300x650x40 mm	grå	46,00
2954786	300x690x40 mm	grå	46,00
2954788	395x790x40 mm	grå	46,00
2954790	550x550x40 mm	grå	46,00
2954792	690x690x40 mm	grå	46,00
2954794	790x790x40 mm	grå	53,00
2954796	990x690x40 mm	grå	53,00
2954798	1150x790x40 mm	grå	69,00
2953385	300x700x40 mm	vit	47,00
2953386	300x990x40 mm	vit	58,00
2954791	550x550x40 mm	vit	46,00
2954793	690x690x40 mm	vit	46,00
2954795	790x790x40 mm	vit	53,00
2954797	990x690x40 mm	vit	53,00

Moms. 0%

**Slangställningar**

Epoximalat stål.

Artikelnr	Modell	Pris e
2959803	Brandslangssram 2"-3"/ 2X20 m	48,00
2959807	Brandslangssram 2-3" 2-3"/ 20m/vridbar	98,00
2930812	Bevattningsslangställning/300mm	29,00

Moms. 0%

**Lås**

Artikelnr	Modell	Pris e
2969102	PV-Låsanordning med skydd och nyckel Plastspeciallås för användning vid brandposten	32,00
2969105	Låsskydd för låsanordning	10,00
2969104	RST-låsanordning för RST-skåp	104,00
5080641	PV-enhetslås	25,00

Moms. 0%

PV-Låsanordning RST

Stadig låsanordning
För RST-skåp

**Positionsmarkörer**

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
3276202	PV-Brandsläckarklistermärke	200x200	6,00
3276207	PV-Brandpostklistermärke	200x200	6,00
3276210	PV-Hörnställning 90	200x200x50	14,00

Moms. 0%

PV-hörnställning
(3276210) med
PV-Brandpos-
tklistermärke
(3276207) klisterat
på

**Strålrör**

Utrustad med testnippel, G1/8

Artikelnr	Modell	Pris e
2951743	Strålrör för 19mm slang	59,00
2951744	Strålrör för 25mm slang	59,00
2951745	Strålrör med CM2/2" nagelanslutning	158,00
2951746	Strålrör för 19mm slang, lång	76,00
2951747	Strålrör för 25mm slang, lång	76,00

Moms. 0%



PV-5 Brandsläckningsskåp

Brandsläckningsskåpen tillverkas av 1,25 mm stålskiva. Basmodellerna är epoximålade i rött, vitt eller grått. I dörren finns ett speciallås med brytbart låsskydd. RST-modellen har ett metallås.

Brandsläckningsskåpen har två storlekar, 6 kg och 12 kg för pulverbrandsläckare. Som alternativ finns en modell utrustad med kontrollfönster. Brandsläckarskåpet kan även installeras för utomhusbruk, så att brandsläckaren skyddas mot väderpåverkan. För skåpet kan man vid behov hitta en nedsänkingsram på sidan 17.

Artikelnr	Modell	Storlek	Färg	Pris e
2969821	PV-5/6	300x650x200	röd	129,00
2969822	PV-5/12	300x690x290	röd	129,00
2969832	PV5/CO2	395x790x350	röd	180,00
2969823	PV5/12i med fönstret	300x690x290	röd	143,00
2969826	PV-5/6	300x650x200	vitt	129,00
2969828	PV-5/12	300x690x290	vitt	129,00
2969833	PV5/CO2	395x790x350	vitt	180,00
2969830	PV5/12i med fönstret	300x690x290	vitt	143,00
2969827	PV-5/6	300x650x200	grå	129,00
2969829	PV-5/12	300x690x290	grå	129,00
2969834	PV5/CO2	395x790x350	grå	180,00
2969831	PV5/12i med fönstret	300x690x290	grå	143,00
2969824	PV-5/12R	300x690x290	RST	287,00
2969835	PV5/CO2R	395x790x350	RST	294,00

Moms. 0%

PV-Standardskåp

Enligt vår grundläggande modell skåpen är helt tomma. Utrustad med PV-låsanordning. Modellerna kan användas som ledningsnät, serviceluckor, förvaringsväskor, etc. Om det behövs finns det en nedsänkingsram för skåpen på tabellen till höger.

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2951962	PV-Standardskåp 7	300x300x200	79,00
2951963	PV-Standardskåp 5/6	300x650x200	129,00
2951964	PV-Standardskåp 5/12	300x690x290	129,00
2951965	PV-Standardskåp 48	395x790x350	184,00
2951966	PV-Standardskåp 9	550x550x245	217,00
2951967	PV-Standardskåp 10	690x690x290	253,00
2951968	PV-Standardskåp 40	690x690x200	253,00
2951970	PV-Standardskåp 182	790x790x180	259,00
2951972	PV-Standardskåp 11	790x790x350	259,00
2951973	PV Standardskåp 102	990x690x290	307,00
2951974	PV-Standardskåp 112	1150x790x350	382,00
2951975	PV-Standardskåp 816	790x1580x350	448,00

Moms. 0%



PV-5/CO2



PV-5/12i



PV-5/12R



PV-5/12



PV-5/6

Brandsläckare

Brandsläckarna är testade och godkända enligt villkoren för EN-3 standard. Brandsläckarna är utrustade med ett väggstativ och en målmarkörlist. Med undantag för PV-EURO P2, som har bilstativ.



PV-EURO pulverbrandsläckare, koldioxidbrandsläckare och brandsläckare med vätska

Pulverbrandsläckare

Pulverbrandsläckare passar till släckning av flera olika brandtyper. Till exempel trä, papper, textil, bensen, olja och lacker. Den passar även att släcka föremål med spänning. Pulversläckarens släckningspulver avbryter förbränningsprocessen och bildar ett skyddande skikt på glödande material som förhindrar återantändning. Släckningspulvret leder inte ström och är frostfritt.

Pulversläckarens lagringstemperatur är mellan -30 °C och +60 °C.

Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961002	PV-EURO P2, 2 kg	13A 70BC	73,00
2961106	PV-EURO P6, 6kg	43A 233BC	79,00
2961112	PV-EURO P12, 12kg	55A 233BC	150,00

Moms. 0%

Koldioxidbrandsläckare (CO2)

CO2-brandsläckare passar för släckning av såväl vätskor som bensen, olja och fett. Den är också bra för släckning av elektriska apparater. Koldioxid släcker elden genom att kväva den. Kolmonoxiden som produceras av släckningsmunstycket och snöröret ökar släckningseffekten. CO2 leder inte till elektricitet och är frostsäker. Brandsläckarens lagrings- och driftstemperatur är -30 °C till +60 °C.

Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961252	PV-EURO K2, 2kg	34B	217,00
2961255	PV-EURO KS5, 5kg	89B	271,00

Moms. 0%

Brandsläckare med vätska

Skumbrandsläckare släcker A-bränder effektivt och snyggt, såsom fibermaterial som trä, papper och textilier. Den släcker också B-bränder, som bensen och oljebränder, och kan användas för elektriska apparater med ett säkerhetsavstånd på 1000 V / 1 meter. Släckning med ett filmskum är enkelt med en lång livslängd och bra sikt. Skummet rör inte till det, så att skadorna efteråt är små. Skummet hindrar effektivt en återtändning.

Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961306	PV-EURO S6, 6L	43A 233B 75F	133,00
2961309	PV-EURO S9 9L	34A 233B	245,00

Moms. 0%

Brandarbetsvagnar

Innehåller utrustning i enlighet med brandarbetsorder:

2 st pulversläckare, brandsläckarhandskar och brandsläckningsfilt (120 x 180). Smal struktur, går även genom trånga ställen.

Artikelnr	Modell	Pris e
2967213	PV-Brandarbetsvagn 2x6kg, utan utr.	226,00
2967211	PV-Brandarbetsvagn 2x6kg, med utr.	664,00
2967210	PV-Brandarbetsvagn 2x12kg, utan utr.	270,00
2967212	PV-Brandarbetsvagn 2x12kg, med utr.	741,00

Moms. 0%

Brandfiltar

Artikelnr	Modell	Pris e
2967902	PV-brandsläckningsvantar	52,00
2968355	Brandsläckningsfilt 120x180	38,00
2968356	Svetsskydd duk 200 x 200	64,00
2968358	Svetsskydd duk 25m x 1m	657,00

Moms. 0%

Till vänster brandarbetsvagn 2x6kg och till höger 2x12kg med utrustning.



Pivaset

PART OF GEBWELL GROUP

WWW.PIVASET.COM

GEBWELL SVERIGE AB • KONSUMENTVÄGEN 12 • 125 30 ÄLVSJÖ • TEL. 08 5151 0970
GEBWELL AB • PATRUUNAPOLKU 5 • FI-79100 LEPPÄVIRTA • FINLAND • TEL +358 20 1230 800



Vi förbehåller oss rätten till ändringar

v 1-6 26032020